


# 2D-сканер SPACE LITE



**Готов к маркировке**



**Быстрое обновление прошивки**



**Выдерживает падения с высоты 2 м**



**USB&RS232**

## ● НАДЕЖНЫЙ

Высокий класс защиты - IP 54  
Выдерживает падения с высоты 2 м

## ● ГОТОВ К МАРКИРОВКЕ И ЕГАИС

Отлично считывает штрих-коды: алкогольной продукции, обуви, меховых изделий, табака, лекарственных препаратов и т.д.

## ● УПРОЩЕННОЕ ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ СКАНЕРА

- подключить сканер к компьютеру  
- отсканировать штрих-код для перевода в режим «обновление»  
- нажать кнопку «обновить»

## ● СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Супермаркеты, магазины «у дома», аптеки, почтовые отделения, логистика

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Растр сканирования	Двумерное изображение (640 x 480 пикселей)
Источник света	Светодиод видимого спектра 617 нм, 4500К
Возможность декодирования	1D: UPC/EAN/JAN, UPC-A & UPC-E, EAN-8 & EAN-13, JAN-8 & JAN-13, ISBN/ISSN, Code 39 (with fullASCII), Codabar (NW7), Code 128 & EAN 128, Code 93, Interleaved 2 of 5 (ITF), Addendum 2 of 5, IATA Code, MSI/Plessey, China Postal Code, Code 32 (Italian Pharmacode), RSS 14, RSS Limited, RSS Expanded. 2D: QR Code, Data Matrix, PDF417, Aztec, Maxicode, GS1 DataBar stack
Глубина сканирования	EAN-13 (13 mil): 0-200 мм QR-код (20 mil): 20-250 мм
Угол сканирования	34° по горизонтали, 28° по вертикали
Разрешение чтения штрих-кода	> 5 mil
Контрастность печати кодов	Минимальная разница в отражении > 25%
Индикация	Звуковой и световой сигналы
Интерфейсы	USB (Virtual COM, HID-KBW), RS232
Поддержка сканирования с экрана мобильных устройств и компьютеров	Да
Поддержка работы с маркированным товаром и ЕГАИС	Да

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер сканера, мм	158 x 55 x 93
Вес, г	220 (с кабелем)
Кабель	1.8 м

### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	5В ± 10%
Потребляемая мощность (рабочая)	170mA

### УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура	-20 ~ 60 °C
Температура хранения	-40 ~ 70 °C
Влажность	Относительная влажность от 5 до 95%, без конденсации
Уровень освещенности	100 000 люкс
Устойчивость к падениям	Выдерживает многократные падения с высоты 2 м
Степень защиты	IP54

**ГАРАНТИЯ 1 ГОД**

в комплекте идет инструкция на русском языке